

TECNOVAREM



Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu

Mi ez?

A TECHNOVAREM egy elektronikus nyomásszabályzó rendszerbe integrált nyomástartály, melynek célja a nyomásfokozó rendszer működésének irányítása oly módon, hogy biztosítja az elektromos szivattyú gyakori indításának megelőzéséhez szükséges víztartalékot szivárgás vagy alacsony vízszállítás esetén. A szivattyú csak akkor indul el, amikor a tartályban beállított nyomásértéket eléri [alapesetben 1,5bar].

Miért?

A TECHNOVAREM növeli az elektronikus nyomás és áramlási sebesség kapcsoló által biztosított előnyöket a hagyományos, nyomáskapcsolóval ellátott rendszerekkel szemben, és kiküszöböli a tartalék víz hiánya miatt jelentkező problémákat és az azzal kapcsolatos hátrányokat.

A TECHNOVAREM előnyei:

- Könnyen felszerelhető és kis helyigényű
- Megakadályozza a szivattyú elindítását szivárgás vagy korlátozott vízszállítás esetén
- Állandó vízfolyási sebességet garantál
- Megakadályozza a szárazon futást
- Csökkenti a terjeszkedő tartály membránjának terhelését, amely csak egyszer lép működésbe egy művelet során [a nyomáskapcsoló által vezérelt nyomásnál nincs ingadozó tendencia]
- Garantálja a működést akkor is, ha a membrán elszakad vagy csökken a nyomás a terjeszkedő tartályban

Üzemeltetés

Mielőtt a TECHNOVAREM lehetővé teszi az elektromos szivattyú számára a nyomás létrehozását vagy a felhasználó kiszolgálását, megvárja, hogy a tartály teljesen kiürüljön és elérje az előre beállított 1,5 bar indítási nyomást.

A TECHNOVAREM műszaki adatai

Tápfeszültség: 230V-50Hz váltóáram

Maximális áramerősség: 8A

Maximális teljesítmény: 1,1kW

Beállított üzemi nyomás: 1,5bar

Védelem: IP58

Fesz mérő csatlakozás: 1/8"

A TECHNOVAREM-hez a következő kiegészítők rendelhetők: fesz mérő, flexibilis cső

Beépítési példák

