

# GÁZOLAJ TÖMLŐK

## EUROPA 2000N sorozat



Sokoldalúan felhasználható minőségi tömlő erős igénybevételre (hőmérséklet, nyomás, vákuum, élettartam). Használható mint tisztítótömlő hideg- és forróvízre, az élelmiszeriparban, betonszivattyús járművekhez, tisztító-berendezésekhez, továbbá gépészeti, ipari és mezőgazdasági célokra stb. Sok savnak és lúgnak ellenáll.

**Belseje:** olajálló különleges polimer, fekete, sima, elektromos vezető

**Betét:** nagy szakítószilárdságú textilbetétek, 2 keresztezett rézhuzal, acélspirál

**Külseje:** mérsékelt olaj- és saválló különleges polimer, fekete, hullámos, időjárásellenálló,

**Felirat:** EUROPE 2000 N

**Hőmérséklettartomány:** -30 °C – +100 °C, rövid ideig +120 °C

**Vákuumterhelhetőség:** 125 mm belső átmérőig 8 m/vo-ig, efelett 6 m/vo-ig

**Tekercshossz:** 90 mm belső méretig 40 m, 100 mm belsőtől 20 m

### Műszaki adatok

Méret belső×falv./(mm)	Üzemi nyomásállóság (bar)	Hajlítási rádius (mm)	Súly (kg/m)
19×4	18	80	0,5
20×4	16	80	0,5
22×4	15	88	0,6
25×4	14	100	0,6
30×4	12	120	0,7
32×4	11	145	0,7
35×4	10	160	0,9
38×4,5	15	155	1,1
40×4,5	14	160	1,1
45×4,5	13	180	1,3
50×6,4	11	200	2,2
60×6,4	11	250	2,6
65×6,9	11	275	3,3
75×7,4	13	320	4
80×7,4	13	350	4,2
90×7,9	11	390	4,9
100×7,9	10	440	5,4
125×9,4	11	625	7,6
150×10,9	12	830	10

**Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz**



**VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ**  
**IP. KER. SZOLG. BT.**

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

[www.vlbt.hu](http://www.vlbt.hu)

[info@vlbt.hu](mailto:info@vlbt.hu)

# GÁZOLAJ TÖMLŐK

## Gázolaj nyomótömlő



Sokoldalúan felhasználható minőségi tömlő erős igénybevételre (hőmérséklet, nyomás. Használható mint tisztítótömlő hideg- és forróvízre, az élelmiszeriparban, betonszivattyús járművekhez, tisztító-berendezésekhez, továbbá gépészeti, ipari és mezőgazdasági célokra stb. Sok savnak és lúgnak ellenáll.

**Belseje:** olajálló különleges polimer, fekete, sima

**Betét:** nagy szakítószilárdságú textilbetétek

**Külseje:** mérsékelt olaj- és saválló különleges polimer, fekete, hullámos, időjárásellenálló,

**Felirat:** TRELLEBORG

**Hőmérséklettartomány:** -25 °C – +100 °C

**Tekercshossz:** Gyárilag 40 m

### Műszaki adatok

Méret belső×falv./(mm)	Üzemi nyomásállóság (bar)	Hajlítási rádius (mm)	Súly (kg/m)
19×4,2	16	65	0,42
25×5	16	80	0,68