

Cartuccia multiuso riutilizzabile in materiale plastico. E' adatta per chi necessita di riempire le proprie cartucce con materiali particolari.

Multi purposes re-usable filtering cartridges made in plastic material. Suitable to whom that need to fill the cartridges with their own particulars materials.

CV - SILICAR

Caratteristiche Tecniche :

- Temperatura massima 30°C
- Contenitori in materiale plastico per:
 - CV Contenitore vuoto
 - CA Carbone attivo
 - CP Polifosfati in cristalli
 - CR Resine scambiatrici di ioni

Technical features :

- Maximum temperature 30° C
- Plastic container for :
 - CV Empty container
 - CA Active granular carbons
 - CP Crystal polyphosphates
 - CR Ions exchanger resins

CV

Codice	Modello	Dimensioni R H		Kg per Confezione	Pezzi per confezione
Code	Model	Dimensions R H		Kg for packing	Pieces for packing
0CCVMI	CV MINI	50	122	1,5 - 3,5	28 - 192
0CCV05	CV 5"	70	127	8,0	70
0CCV07	CV 7"	70	178	5,0	35
0CCV09	CV 9" "	70	248	6,5	35
0CCV20	CV 20"	70	508	6,5	20

CA

Codice	Modello	Dimensioni R H		Kg per Confezione	Pezzi per confezione
Code	Model	Dimensions R H		Kg for packing	Pieces for packing
0CCAMI	CA MINI	50	122	1,5 / 3,5	28 - 192
0CCA05	CA 5"	70	127	17,0	70
0CCA07	CA 7"	70	178	15,0	35
0CCA09	CA 9" "	70	248	20,0	35
0CCA20	CA 20"	70	508	20,0	20

CP

Codice	Modello	Dimensioni R H		Kg per Confezione	Pezzi per confezione
Code	Model	Dimensions R H		Kg for packing	Pieces for packing
0CCPMI	CP MINI	50	122	1,5 / 3,5	28 - 192
0CCP05	CP 5"	70	127	34,0	70
0CCP07	CP 7"	70	178	36,0	35
0CCP09	CP 9" "	70	248	34,0	35
0CCP20	CP 20"	70	508	34,0	20

SILICARCV

Codice	Modello	Dimensioni R H		Kg per Confezione	Pezzi per confezione
Code	Model	Dimensions R H		Kg for packing	Pieces for packing
0CSV05	SILICAR/CV 5"	45	127	4,5 - 10,0	54 - 120
0CSV07	SILICAR/CV 7"	45	178	3,8 - 9,0	45 - 100
0CSV09	SILICAR/CV 9"	45	238	3,5 - 8,0	45 - 88
0CSA09	SILICAR/CA 9"	45	238	10,0 - 20,0	45 - 88
0CSP09	SILICAR/CP 9"	45	238	18,0 - 36,0	45 - 88



Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ

IP. KER. SZOLG. BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.: 06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu info@vlbt.hu