


AP 500

Caratteristiche Tecniche :

- Pressione di esercizio 8 Bar
- Temperatura di esercizio da 0°C a +30°C
- Inserti in ottone
- Testata in PP caricato
- Ghiera in PP caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Rubinetto scarico con portagomma
- Cartuccia in Poliestere mod.GTS/AP (compresa)

Technical features :

- Working pressure 8 Bar
- Working temperature 0°C / +30°C
- Brass inserts
- Filled PP head
- Filled PP ring
- Transparent SAN bowl
- waste pipe faucet
- Poliestere cartridge mod. GTS/AP (included)



Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L H		Portata Lt/Ora	Pezzi per confezione	Kg per Confezione	volume m ³
Code	Model	Connect.	Cartridge lenght	Dimensione L H		Flow rate Lt/h	Pieces for packing	Kg for packing	volume m ³
0B109130	AP 500	""	9"	123	418	6000	6	16	0,064
0B120130	AP 500	""	20"	123	668	6000	6	15	0,110
0B109140	AP 500	1"	9"	123	418	6500	6	16	0,064
0B120140	AP 500	1"	20"	123	668	6500	6	15	0,110
0B109150	AP 500	1"	9"	123	418	7000	6	16	0,064
0B120150	AP 500	1"	20"	123	668	7000	6	15	0,110

Dispositivo automatico di scarico
Cod.: 3K000013

Discharge automatic device
Cod.: 3K000013

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

