



Kiemelkedő teljesítmény - Alacsony fogyasztás

Nem szabványos kialakításuk ellenére az SPF medence kompakt homokszűrők semmiben sem maradnak el a többiektől, mivel minden szükséges műszaki jellemzővel rendelkeznek mint a hasonló medence szűrők. Az alkotórészek minősége kiemelkedő, a beépített szivattyú kitűnő teljesítményt és minimális üzemeltetési költségeket biztosít. Más kompakt homokszűrőtől eltérően az SPF medence homokszűrők hatékony kézi visszamosó rendszerrel rendelkeznek.

Típus	Szűrési kapacitás	Tartály típusa	Tartály átmérő	Medence űrtartalma	Homokmennyiség	Szivattyú típusa	Telejesítmény	Befoglaló méret
SPF 45/3600	3,2 m ³ /h	SF45	396 mm	20/25 m ³	25/30 kg	AP3600	60 W	400×400×565
SPF 45/3600 (12V)	3,2 m ³ /h	SF 45	396 mm	20/25 m ³	25/30 kg	AP3600 (12V)	60 W	400×400×565
SPF 45/5500	3,6 m ³ /h	SF 45	396 mm	25/30 m ³	25/30 kg	AP5500	90 W	400×400×565

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu info@vlbt.hu