



OP3 sorozat

3"-os (74mm) olajtöltésű javítható motorok



Főbb jellemzői:

- Nem toxikus olaj
- Axiális csapágyterhelhetőség 1200N
- 0,37kW-0,75kW-ig az egyfázisú változat
- 0,37kW-1,1kW-ig a háromfázisú változat
- F szigetelési osztály
- IP 58-as védelem
- AISI 303 rozsdamentes tengelycsokk
- Magas rozsdállóságú nikkelezett öntöttvas felső csapágyház
- Kiegyenlítő membrán és magas kopásállóságú mechanikus tömítés

SUMOTO20060002

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.
H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu

Elektromos adatok 230V

Motor típus	Csapágy terhelhetőség	Volt/Hz 1 fázis	kW	Hp	In A	Ia A	RPM	Cosφ	Eff %	Ca/Cn	Mf	Vc
OP3" 050	1200N	230/50	0,37	0,5	3,75	8,8	2800	0,96	51	0,58	16	450
OP3" 075		230/50	0,55	0,75	4,50	12,2	2800	0,98	55	0,54	20	450
OP3" 100		230/50	0,75	1	5,85	14,5	2800	0,98	57	0,55	25	450

Elektromos adatok 400V

Motor típus	Csapágy terhelhetőség	Volt/Hz 3 fázis	kW	Hp	In A	Ia A	RPM	Cosφ	Eff %	Ca/Cn
OP3" 050	1200N	400/50	0,37	0,5	2,00	8	2800	0,71	51	2,1
OP3" 075		400/50	0,55	0,75	2,10	9,1	2800	0,75	56	2,0
OP3" 100		400/50	0,75	1	2,50	11,7	2800	0,75	63	2,0
OP3" 150		400/50	1,1	1,5	3,20	14	2800	0,75	63	2,0

Méret és súlyadatok

