

**Filtro completamente in INOX ad uso principalmente industriale, alimentare e chimico per la filtrazione di liquidi aggressivi.**

**Filter fully made in stainless steel for mostly industrial, alimentary and chemical use. Suitable also for aggressive liquid filtration.**

# XX 800

## Caratteristiche Tecniche :

- Pressione di esercizio 15 Bar
- Temperatura di esercizio da 0°C a +90°C
- Testata e clamp in acciaio AISI 316
- Vaso in acciaio inox AISI 316
- Tirante tendicartuccia INOX M6
- Fori 1/8" per manometri a richiesta

## Technical features :

- Working pressure 15 Bar
- Working temperature 0°C / +90°C
- AISI 316 stainless steel head and clamp
- AISI 316 stainless steel bowl
- Stainless steel tie rod for cartridge
- 1/8" gas holes for manometers (on request)



Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L H	Portata Lt/Ora	Pezzi per confezione	Kg per Confezione	volume m3
Code	Model	Connect.	Cartridge lenght	Dimensione L H	Flow rate Lt/h	Pieces for packing	Kg for packing	volume m3
0A8050400	XX 800	1"	5"	134 200	6500	6	9	0,064
0A8070400	XX 800	1"	7"	134 250	6500	6	10,2	0,064
0A8090400	XX 800	1"	9"	134 320	6500	6	12	0,064
0A8200400	XX 800	1"	20"	134 585	6500	6	16,2	0,110
0A8300400	XX 800	1"	30"	134 840	6500	1	3,5	/
0A8050500	XX 800	1"	5"	134 200	7000	6	9	0,064
0A8070500	XX 800	1"	7"	134 250	7000	6	10,2	0,064
0A8090500	XX 800	1"	9"	134 320	7000	6	12	0,064
0A8200500	XX 800	1"	20"	134 585	7000	6	16,2	0,110
0A8300500	XX 800	1"	30"	134 840	7000	1	3,5	/

\* per fori 1/8" per manometri  
Cod.: □□□□□□□1□

\* for 1/8" GAS hole for manometers  
Cod.: □□□□□□□1□

**Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz**

