

A masszív, már bizonyított konstrukció magas hatékonysággal és garantált biztonsággal működik a fűtés és légkondicionálás területén.

A fűtési rendszerben található víz levegőt tartalmaz, amely rozsdásodást okozhat, valamint csökkenti a hőátadást. A Flexvent szerelvényt olyan helyre kell elhelyezni, ahol a levegő összegyűlik. Az úszós működés folyamán a levegő összegyűlik a Flexventben, amely az úszást lassítja; így kinyílik a légmentesítő szelep. Amikor a levegő távozott, az úszás újra beindult, a szelep bezáródik.



Előnyök

- A Flexvent úszós légtelenítők sárgarézből készülnek. A legtöbb típus fel van szerelve egy zárószeleppel az egyszerű összeszerelés és leszerelés érdekében.
- A Flexvent légtelenítő kis méretei miatt beszerelhető bármely rendszerbe. A nagy méretű légpárna minden egyes típusú Flexvent légtelenítő tetején megfelelően védi a szeleplést a szennyeződésektől, ilyen módon a Flexvent nem fog eresztetni.
- A csúcsmínőség garantálása érdekében minden egyes Flexvent eszközt tesztelnek a forgalomba hozatal megelőzően.
- Védősapka, mely tartalmazza a tágitó tömítőgyűrűket, a szivárgások megakadályozása érdekében.
- A víz és a zárómechanizmus közötti nagy távolság, ami mérsékli a szennyeződés esélyét.

Műszaki adatok

- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 90 °C (csúcs: 120 °C).
- Min./max. üzemi nyomás: 0,2 / 10,0 bar (folyamatos: 6,0 bar).
- Alkalmas vízhez, illetve opcionális hozzáadott glikolkeverékekhez, 50%-ig.



Típus	Méret		Csatlakozás	Zárószelep		Cikkszám
	Ø [mm]	Magasság [mm]				
Flexvent 1/8	30	67	R 1/8"	Nem	1	27775

Típus	Méreték		Csatlakozás	Zárószelep		Cikkszám
	Ø [mm]	Magasság [mm]				
Flexvent $\frac{3}{8}$	30	78	R $\frac{3}{8}$ "	igen	1	27750
Flexvent $\frac{3}{8}$ - zárószelep nélkül	30	66	G $\frac{3}{8}$ "	Nem	1	27725
Flexvent $\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{8}$	30	86 - 75,5	R $\frac{1}{8}$ " / R $\frac{3}{8}$ "	igen	1	27780
Flexvent $\frac{1}{2}$	30	75,5	R $\frac{1}{2}$ "	igen	1	27740
Flexvent $\frac{1}{2}$ - fehér	31	71	G $\frac{1}{2}$ "	Nem	1	27743
Flexvent $\frac{1}{2}$ - Nikkelbevonatos	30	80	R $\frac{1}{2}$ "	igen	1	27742
Flexvent $\frac{3}{4}$	30	74,5	R $\frac{3}{4}$ "	igen	1	27735



Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató Flexvent](#)
[Telepítési és üzemeltetési útmutató Air intake preventor](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flexvent ADSK](#)
[Flexvent DWG](#)
[Flexvent STEP](#)
[Flexvent RFA](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

2040 - BUDAÖRS
 Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
 E hu.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/hu