

POMPE PER TRATTRICI PUMPS FOR TRACTORS POMPES POUR TRACTEURS



- IT** Pompe con moltiplicatore di giri per il collegamento tramite giunto cardanico alla presa di forza di trattori
- EN** Pumps with gear box for connecting to tractors by universal joint
- FR** Pompes avec multiplicateur pour l'assemblage aux tracteurs par joint de cardan

SERIE AUTOADESCANTI - SELF PRIMING PUMPS SERIES - SERIE AUTOAMORÇANTES

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Rapporto di tr. Ratio-Multipl.	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H	Prestazioni Performances Performances			
			Giri/Min RPM - t.min	DNM			Q				
AM23	B2KQ-A con A1A	4	1:7	2"	20	218	mt	10	20	28	34
			3800	2"		395 388	l/m'	650	500	320	130
AM24	B3KQ-A con A1A	5,8	1:7	3"	24,5	218	mt	8	15	23	30
			3800	3"		428 388	l/m'	1200	1000	680	250
AM60	B4KQ-A con A-624 A	7,7	1:6,9	4"	64	315	mt	6	12	15	18
			3700	4"		597 490	l/m'	2000	1600	1300	900
AM62	B3XR-A con A-624 A	14	1:6,9	3"	56	280	mt	8	15	23	30
			3700	3"		583 438	l/m'	2000	1800	1600	1400
AM43	B4XR-A con A-624 A	23	1:6,9	4"	83	365	mt	20	27	35	38
			3700	4"		307 520	l/m'	2800	2700	2000	1300
AM39	G2TMK-A con A1A	7,7	1:7	2"	27	230	mt	20	35	45	55
			3800	2"		402 397	l/m'	600	450	350	200
AM64	G3TMK-A con A-624 A	17,6	1:6,9	3"	62,5	285	mt	45	50	55	60
			3700	3"		563 486	l/m'	1000	8000	700	500
AM63	B1½ZPM-A con A-624 A* (1)	14	1:6,9	2"	68	325	mt	45	60	75	85
			3700	2"		589 496	l/m'	600	550	400	200
AM57	B2ZPM-A con A-624 A* (1)	23	1:6,9	3"	73	325	mt	65	75	80	88
			3700	2"		581 491	l/m'	850	800	600	400
AM58	B3ZPM-A con A-624 A	35	1:6,9	3"	85	325	mt	55	70	80	95
			3700	3"		566 494	l/m'	1800	1600	1400	800
AM75	B4ZPM-A con A-624 B	30	1:3,5	4"	100	395	mt	40	50	57	65
			3000	4"		575 550	l/m'	1630	1360	950	300



* (1) Girante chiusa - Closed impeller - Avec turbine fermée

SERIE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH - SEMI-TRASH SELF PRIMING SERIES - SERIE AUTOAMORÇANTES SEMI-TRASH

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Rapporto di tr. Ratio-Multipl.	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H	Prestazioni Performances Performances			
			Giri/Min RPM - t.min	DNM			Q				
AM27	B2KQ-A/ST con A1A	4	1:7	2"	20,5	218	mt	10	19	23	32
			3800	2"		395 388	l/m'	620	450	390	160
AM22	B3KQ-A/ST con A1A	5,8	1:7	3"	22,6	218	mt	10	18	25	30
			3800	3"		428 388	l/m'	1000	800	500	200
AM65	B4KQ-A/ST con A-624 A	7,7	1:6,9	4"	65	315	mt	6	12	15	18
			3700	4"		597 490	l/m'	2000	1600	1200	800
AM66	B3XR-A/ST con A-624 A	14	1:6,9	3"	57,5	280	mt	8	15	23	30
			3700	3"		583 438	l/m'	1900	1750	1550	1300
AM55	B4XR-A/ST con A-624 A	23	1:6,9	4"	84,5	365	mt	20	27	34	40
			3700	4"		607 520	l/m'	2700	2400	1900	820
AM67	G3TMK-A/ST con A-624 A	17,6	1:6,9	3"	63	285	mt	45	50	55	60
			3700	3"		563 486	l/m'	1000	800	700	500
AM59	B3ZPM-A/ST con A-624 A	35	1:6,9	3"	86,5	325	mt	55	70	80	95
			3700	3"		566 494	l/m'	1750	1500	1300	700

