

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316

AISI 316 STAINLESS STEEL SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS

ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN ACIER INOX AISI 316



- IT** Pompa a girante flessibile in gomma nitrilica. Ideale per trasferire liquidi densi e fluidi senza emulsionare il prodotto. Rapido adescamento. Facili da smontare e pulire. Per liquidi alimentari, fluidi industriali chiari, liquidi chimici aggressivi, concimi liquidi e acqua di mare
- EN** *Pumps with flexible impeller in nitril rubber, suitable for transferring thick and fluid liquids without emulsifying the product. Instant priming. Easy to disassemble and to clean. For food fluids, industrial clear fluids, chemical corrosive fluids, chemical fertilizing fluids, sea water*
- FR** *Pompes avec turbine flexible en nitrile, indiquée pour le transvasement de liquides épais et fluides sans émulsionner le produit. Amorçage rapide. Démontage et nettoyage très faciles. Pour liquides alimentaires, liquides industriels clairs, liquides chimiques agressifs, engrais liquides, eau de mer*

SERIE FLEXA

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Motore Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H	Prestazioni Performances Performances			
				DNM			Q				
EA2A	FLEXA 40 -1450	0,37	230 M.	½"	9,5	185	mt	1	10	15	22
EA2B			230/400 T.	½"		265 180	l/m'	22	18	12	5

