



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI - Tabella caratteristiche idrauliche
SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS - Table of hydraulic features
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES - Tableau des caractéristiques hydrauliques

RIF. pg. 1 - 2

Cat.	Pompa Pump Pompe	P2	Q = PORTATA – CAPACITY – DEBIT																2900 GIR/MIN – RPM – T : MIN														
			m³/h	0	1	2	3	4	6	8	10	12	16	20	24	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	
1711 - 1712 EA2N - EA2D EA2E - EA2F EA3S - EA3M EA5S - EA5T EA5V - EA5Z 2757 - 2758 2764 - 2761 1780 - 1226	B0XR-A	0,25	7,4	6	4,5	2,6																											
	B1KQ-A	0,37	12,4	11,6	10,8	9,7	8,4	5,3	1,5																								
	B1½KQ-A	0,55	14,4		13,6	13,1	12,6	11,3	10	8,4	6,6	2,2																					
	B1½KQ-A	0,75	16		15,5	15,1	14,7	13,8	12,8	11,4	10	6,5																					
	B2KQ-A	1,1	18				16,6	15,8	15,2	14,2	13,2	10,5	7,5	4																			
	B2KQ-A	1,5	19				18,0	17,4	16,8	16,4	15,5	13,7	11,3	8,6																			
	B3KQ-A	2,2	16							14,4	14	13,4	12,5	11,6	10,2	7	2,6																
	B4KQ-A	4	15,6										14,4	14,1	13,5	12,5	11,5	9,6	7,9	6,6	4,3	2											
	EAGH	B3XR-A	4	28,5								26,4	25,5	25	24,4	23	19,9	16	11,5	6,5													
	EADM	B3XR-A	5,5	28,5											26	25,5	24,4	21,7	18,6	14,8	10,6	5,4											
EAHA	B3XR-A	7,5	34													30,8	28,8	26,1	22,7	18,8	12	3											
EAEM	B4XR-A	11	32,5													30	29	27,9	26,8	25,5	24,2	22,6	21	8,5									
EAFN	B4XR-A	15	34													31,2	30,1	29	27,9	26,9	25,7	24,3	22,9	12,9									
EAVM	B6XR-A * (2) * (3)	11	14,5														13,2	12,8	12,3	11,8	11,5	11	10,6	9,5	8,4	5,3	1,5						
EB00	B8XR-A * (2) * (3)	30	17																				13,8	13,2	12,4	11,2	9,8	8,4	6,3	3,7			
EB01	B8XR-A * (2) * (3)	37	23																				20,2	19,3	18,2	16,7	15,5	14,1	12	9,5	6		
EB79 - EB80	G2TMK-A * (1)	1,5	32,8				31	29,5	27,5	25,3	23	18	118																				
EAT5 - EA76	G2TMK-A * (1)	2,2	37				35	33,5	31,5	29,5	27,2	22,3	16,5																				
EAEI - EADT	G2TMK-A	2,2	33,5				30,5	29	27,4	25,6	23,6	19,2	14,1	7,8																			
EAT8	G2TMK-A	3	34				31,5	30,2	28,6	27,1	25,4	21,8	18	13																			
EAMV	G3TMK-A	4	35						32,4	31,7	31	29,5	28	26	22,3	15,9	6																
EADH	G3TMK-A	5,5	40						37,2	36,5	35,8	34,2	32,6	30,9	28,2	22	13,5																
EAHD	G3TMK-A	7,5	47							44	43,5	42,2	40,8	39,4	37,3	33	26,8																
EANB	G3TMK-A	9,2	50,5								47,1	45,9	44,7	43,2	41	36,8	31,2	23															
EAFI	G3TMK-A	11	54,4								52,5	51,4	50,2	49	46,9	42,6	37,6	28,1															
EANN	B1½ZPM-A * (1)	7,5	58,5						56	54,8	53,5	50,9	47,7	44	38																		
EANP	B2ZPM-A * (1)	15	69								67,5	66,5	65	63	60	52,8	43																
EAMS	B3ZPM-A	15	64									59,5	58,2	57	54,9	50,5	45,6	39,2	26,5														
EAH0	B3ZPM-A	18,5	71									66	64,9	63,7	61,8	57,7	52	45,2	30,2														
EAH1	B3ZPM-A	22	78									75	74,2	73	71,5	69	65,8	61,6	54														
EARN	B4ZPM-A * (2)	22	64													62	61,5	61	58,2	56	53	49,5	44,5	37,5	30,5								
EARP	B4ZPM-A * (2)	30	67													64,5	63,8	62,5	61	58	56,5	54,2	51	46,5	36,5								

GHISA

CAST IRON

FONTE

H = PREVALENZA MANOMETRICA TOTALE (m) – TOTAL MANOMETRIC HEAD (M) – HAUTEUR MANOMETRIQUE (M)

GHISA
CAST IRON
FRONTE

NOTE: * (1) Girante chiusa - closed impeller - Avec turbine fermée
* (2) Pompa accoppiata tramite giunto - With coupling - Avec joint
* (3) Motore 4 poli - 1450 rpm

IT Le caratteristiche di funzionamento e di larghezza si intendono per servizio continuo ed acqua pulita, con altezza manometrica massima di aspirazione di 1 m c.a. Per altezze manometriche superiori e fino ad un massimo di 6 m c.a., le caratteristiche si riducono nei valori di portata. La tubazione aspirante deve essere assolutamente stagna.

EN The operating characteristics of the label are to be understood for continuous service and with clear water a max manometric suction height of approximately 1 m. For higher manometric heights and up to a max of approximately 6 m, the characteristics decrease in the various delivery data. The suction piping be absolutely hermetic.

FR Les caractéristiques de fonctionnement indiquées aussi sur la plaque sont en service continu et avec eau claire, avec hauteur manométrique d'aspiration max 1 m. Pour des hauteurs manométriques supérieures et jusqu'à un maximum d'environ 6 m, les caractéristiques sont réduites dans les valeurs de débit. Le tuyau d'aspiration doit être absolument étanche.