





Pozíció	Darab	Leírás
	1	SCALA2 3-45 A  Cikkszám: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates integrated speed control enabling the keeping of the perfect pressure at the taps, meaning that the pump performance will increase with increasing demand. SCALA2 can be installed in three easy steps: 1. Connect the pipes. 2. Prime the pump. 3. Plug the pump into the power outlet and the pump will start. Grundfos SCALA2 has all the components necessary to ensure a comfortable pressure: • intelligent controller • integrated speed-controlled drive • integrated tank • integrated sensors • integrated non-return valves. As it is self-priming, the SCALA2 is able to pump water from a level below the pump. Provided it is filled with water, the pump is able to lift water from a depth of 8 m in less than 5 minutes. This facilitates easy installation and start-up of the pump and provides more reliable water supply in installations where there is a risk of dry running and leakages in suction hose or pipes. If exposed to dry running, water shortage or excessive temperature, blocked pump, for example in case of seizure or overload, the pump will stop automatically, thus preventing a motor burnout. The pump features an automatic reset function. In case of dry running or similar alarm, the pump will stop. Restarting will be attempted every 5 minutes 8 times, there after new restart attempt will occur every 24 hours. The automatic reset function can be deactivated. Thanks to its hydraulic design, permanent magnet motor and water cooling, the pump is extremely low-noise, 47 dB(A) in typical use, which makes it suitable for indoor as well as outdoor use. Max noise level at full load are 53 dB(A) The built-in pressure tank reduces the number of starts and stops in case of leakages in the pipe system, causing less wear on the pump. SCALA2 require no maintenance, but it is recommended to keep the pump clean, check the non-return valves and keep the ventilation holes free of dust Folyadék: Szivattyúzott közeg: Tiszta víz Folyadék hőmérséklet tartomány: 0 .. 45 °C Liquid temperature during operation: 20 °C

Pozíció	Darab	Leírás
		Sűrűség: 998.2 kg/m³ Technikai: Névleges térfogatáram: 3 m³/h Névleges emelőmagasság: 27 m Elsődleges tengelytömítés: CARBON/CERAMIC Approvals on nameplate: CE,VDE,AAA Approvals for drinking water: WRAS,ACS Jelleggörbe túrése: ISO9906:2012 3B Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30 Járókerék: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30 Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 55 °C Maximális üzemi nyomás: 10 bar Maximum permissible inlet pressure: 6 bar Csőcsatlakozás: G 1 Composite Elektromos adatok: Bevitt teljesítmény - P1: 550 W Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 200-240 V Névleges áramfelvétel: 2.8 A Védettségi osztály (IEC 34-5): IPX4D Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 2 m Power plug: Type E/F (CEE7/7) Egyéb: Nettó tömeg: 9.55 kg Össztömeg: 11.9 kg Szállítási méret: 0.044 m³ Storage temperature range: -40 .. 70 °C Danish VVS No.: VVS NO 385183145 Swedish RSK No.: RSK NO 5931159 Finnish: LVI NO 4732505 Norwegian NRF no.: NRF NO 9040011


98562862 SCALA2 3-45 50 Hz



Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	SCALA2 3-45 A
Cikkszám::	98562862
EAN szám::	5711497234216
Ár:	496,55 EUR €
Technikai:	
Névleges térfogatáram:	3 m ³ /h
Névleges emelőmagasság:	27 m
Max. emelőmagasság:	45 m
Elsődleges tengelytömítés:	CARBON/CERAMIC
Approvals on nameplate:	CE,VDE,AAA
Approvals for drinking water:	WRAS,ACS
Jellegzőbe tűrése:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Járókerék:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Anyagkód:	A
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 55 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Maximum permissible inlet pressure:	6 bar
Csőcsatlakozás:	G 1 Composite
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Tiszta víz
Folyadék hőmérséklet tartomány:	0 .. 45 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Bevitt teljesítmény - P ₁ :	550 W
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 200-240 V
Névleges áramfelvétel:	2.8 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IPX4D
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Kábelhossz:	2 m
Power plug:	Type E/F (CEE7/7)
Egyéb:	
Nettó tömeg:	9.55 kg
Össztömeg:	11.9 kg
Szállítási méret:	0.044 m ³
Storage temperature range:	-40 .. 70 °C
Danish VVS No.:	VVS NO 385183145
Swedish RSK No.:	RSK NO 5931159
Finnish:	LVI NO 4732505
Norwegian NRF no.:	NRF NO 9040011



98562862 SCALA2 3-45 50 Hz



Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.