Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2019. 08. 14.

Db.szám.	Leírás
1	**JP 4-47 PT-H BBVP**



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: 99463875

Grundfos JP 4-47 PT-H consist of a Grundfos JP pump, a pressure switch, a pressure gauge and a Grundfos GT-H 20-litre horizontal diaphragm pressure tank. The booster set features a dual outlet selection for easy installation and a pressure tank to reduce water hammer in the pipework.

The JP 4-47 PT-H provides the comfort of constant water pressure with automatic start and stop. This is controlled by the pressure switch and pressure tank combined ensuring optimal start/stop of the booster set according to demand. The pressure tank limits the number of start/stop routines, as water stored in the tank can be used without starting the pump in cases of low water consumption or leakage loss. The cut-in pressure is set to 2.2 bar.

The design is robust and built upon corrosion-free materials to ensure a long lifetime. This booster set ensures optimum self-priming properties, featuring a suction-lift up to 8 meters. The self-priming pump also ensures a stable operation as is it able to lift liquid from below the inlet level and can handle a mix of air and liquid until the pump reaches a fully-primed pumping condition.

The JP pump has built-in thermal protection, which immediately stops the pump if it overheats. The motor is air cooled and equipped with oversized, sealed, greased-for-life ball bearings to ensure silent operation and minimum service.

Folyadék:

Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 40 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³

Műszaki:

Névleges térfogatáram:	4 m³/h
Névleges szállítómagasság:	41 m
Elsődleges tengelytömítés:	BBVP
Jelleggörbe tűrése:	ISO9906:2012 3B
Névleges meghajtó fordulatszám:	2800 rpm

Anyagok:

Szivattyúház:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Kompozit

Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2019. 08. 14.

Db.szám.	Leírás

Telepítés:

Min. környezeti hőmérséklet:	0 °C
Maximális környezeti hőmérséklet:	40 °C
Maximális üzemi nyomás:	PN 6 bar
Szivattyú szívócsonk:	G 1
Szivattyú nyomócsonk:	G 1

Elektromos adatok:

Bemenőteljesítmény - P1:	850 W
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Indítási áramfelvétel:	11.3 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	13 µF/450 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP44
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Kábelhossz:	1.5 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO

Tartály:

A hidrofortartály térfogata:	20 l


Egyéb:

Nettó tömeg:	14 kg
Össztömeg:	17 kg
Finn:	4732540
Norvég NRF szám:	9040044
Jóváhagyások:	CE,EAC

Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2019. 08. 14.


99463875 JP 4-47 PT-H BBVP 50 Hz





Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2019. 08. 14.

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	JP 4-47 PT-H BBVP
Cikkszám::	99463875
EAN szám::	5713829542457
	5713829542457
Műszaki:	
Névleges térfogatáram:	4 m³/h
Névleges szállítómagasság:	41 m
Elsődleges tengelytömítés:	BBVP
Jelleggörbe tűrése:	ISO9906:2012 3B
Névleges meghajtó fordulatszám:	2800 rpm
Anyagok:	
Szivattyúház:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Járókerék:	Kompozit
Telepítés:	
Min. környezeti hőmérséklet:	0 °C
Maximális környezeti hőmérséklet:	40 °C
Maximális üzemi nyomás:	PN 6 bar
Szivattyú szívócsonk:	G 1
Szivattyú nyomócsonk:	G 1
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 40 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
Bemenőteljesítmény - P1:	850 W
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Indítási áramfelvétel:	11.3 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	13 µF/450 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP44
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Kábelhossz:	1.5 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO
Tartály:	
A hidrofortartály térfogata:	20 l
Egyéb:	
Nettó tömeg:	14 kg
Össztömeg:	17 kg
Finn:	4732540
Norvég NRF szám:	9040044
Jóváhagyások:	CE,EAC









Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2019. 08. 14.

99463875 JP 4-47 PT-H BBVP 50 Hz





Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszerűsített méretrajz nem mutat minden részletet.