

LOCTITE®

Több, mint 55 helyen bizonyított!

Nélkülözhetetlen. A profik választása.

Hideg-, meleg- és ivóvízre, gázokhoz és fűtési rendszerekhez.




Fém és műanyag menetek gyors, egyszerű és tiszta tömítése maximálisan 50% időmegtakarítással, maximum 45° utánállítási lehetőséggel a szivárgás veszélye nélkül.



Henkel


Gyors, egyszerű és tiszta alkalmazás



1 Érdessítsük meg a meneteket egy fűrészlappal vagy reszelővel.



2 A cső végénél kezdve tekerjük a Loctite® 55 zsinórt a menetekre egy irányban, csigavonalban haladva.



3 Vágjuk megfelelő hosszúságúra a zsinórt a dobozba épített pengével, a szabad végét pedig simítsuk a menétárokba.



4 Szereljük össze és húzzuk meg egy csőfogóval a meneket. A szerelvények szűkség esetén utánállíthatók.

Profi választás



MADE FOR GENERATIONS
www.hawle.cz

A leghíresebb víz-, gáz- és fűtési szerelvénygyártók a legjobb termékeikben alkalmazzák a Loctite 55-öt.



Mindig Önökkel
www.protherm.sk



Otthonába hozzuk a meleget
www.centrometal.hr



Szivattyúk kereskedelmi épületekbe, családi házakba, szennyvízes és ipari alkalmazásokhoz.
www.grundfos.com



Épületgépészeti megoldások
www.herz.eu



Épületgépészeti megoldások, hidraulikus és elektromos berendezések összeszerelése, gyártása és tervezése.
www.traco-invest.com

Szerelés: olyan vállalatok ajánlásával, akik neve szakterületükön garanciát jelent a kiváló minőségre, és olyan szakemberekével, akik évek óta megbíznak a termékben.



Olyan helyeken, ahol az élelmiszer-feldolgozás során gőzt használnak, biztos lehet benne, hogy a Loctite 55 megfelelően ellátja feladatát.
www.sardina.biz
Bővebben a www.loctite.hu oldalon.



Tűzoltó rendszerek tervezése, építése és karbantartása.
www.ingas.pl
Bővebben a www.loctite.hu oldalon.



Lakóépületek vagy ipari létesítmények víz- és gázellátó, valamint fűtési rendszereiben a Loctite 55 a legmegbízhatóbb megoldás.
www.pavlovic-plin.com
Bővebben a www.loctite.hu oldalon.

Élelmiszeripari és tűzvédelmi szerkezetek karbantartása.

Tanúsítványok:



BAM:
Gyűlékonysági jóváhagyás gáz halmazállapotú oxigénhez.
Max. hőmérséklet: 60°C-ig
Max. oxigén nyomás: 20 bar



DVGW:
DVGW jóváhagyás gázra és vízre: (EN 751-2, Class ARp)
KTW:
Jóváhagyás ivóvízre



WRe:
Jóváhagyás ivóvízre 85°C hőmérsékletig (BS 6920)



NSF:
NSF/ANSI, Standard 61 szerinti minősítés

Bővebben arról, hogyan használják az igazi szakemberek a Loctite 55 terméket a www.loctite.hu oldalon

