

MOUSE



100% made in Italy

Interruttore Automatico / Manuale
Automatic / Manual Switch
Interruptor Automático / Manual
Interrupteur Automatique / Manuel
Автоматический / Ручной



Galleggiante di minimo livello
Min Level Float
Flotador de nivel mínimo
Flotteur de niveau minimum
Поплавок минимального уровня

Patented



TECNOPLASTIC



MOUSE



Regolatore di livello verticale ottimale per applicazioni in ambienti stretti dove i normali galleggianti non avrebbero spazio per muoversi. Permette all'utilizzatore di regolare a proprio piacimento i livelli di minimo e massimo spostando i corpi galleggianti fissati all'albero. E' inoltre possibile scegliere alberi con lunghezze differenti.

Adatto per il controllo di livello in impianti di acque chiare, turbide, industriali e chimiche.

Il regolatore di livello Mouse richiede un controllo periodico dei componenti.

- Microinterruttore: 20(8)A 250V - **26(10)A 250V - 10(6)A 400V**
- Lunghezza variabile dell'albero*
- Differenti accessori per connessioni disponibili*
- Profondità massima: 15m
- **Brevettato**

*pagina successiva



Vertical level regulator suitable for narrow spaces where regular floats don't have enough moving space. Allows, as the user prefers, to adjust levels of minimum and maximum moving the floats fixed to the shaft. It can also be possible to choose shafts with different lengths.

Suitable to control the water level in clean water, sewage water, industrial water systems and in systems with water with chemical substances.

Mouse requires periodical check-ups and of its parts.

- Microswitch: 20(8)A 250V - **26(10)A 250V - 10(6)A 400V**
- Shaft's variable length*
- Different available connections*
- Max depth: 15m - 49,2ft
- **Patented**

*next page



Control de nivel vertical óptimo para aplicaciones en espacios reducidos, donde los flotadores normales no tendrían espacio para moverse. Permite al usuario ajustar según lo deseé los niveles del mínimo y el máximo, desplazando los cuerpos flotantes fijados al eje. También se pueden elegir ejes con diferentes longitudes.

Adecuado para el control de nivel en instalaciones de aguas blancas, turbias, industriales y químicas.

El regulador de nivel Mouse necesita un control periódico de sus componentes.

- Microinterruptor: 20(8)A 250V - **26(10)A 250V - 10(6)A 400V**
- Longitud variable de los mástiles*
- Diferentes conexiones disponibles*
- Profundidad máx: 15m
- **Patentado**

*página siguiente



Régulateur de niveau vertical idéal pour applications en espaces réduits, où les flotteurs normaux n'auraient pas assez d'espace pour bouger. Il permet à l'utilisateur de régler à son gré les niveaux minimum et maximum en déplaçant les corps flottants fixés sur l'arbre. Il est de plus possible de choisir des arbres de différentes longueurs.

Produit adapté pour le contrôle de niveau en installations des eaux claires, usées, industrielles et avec substances chimiques.

Les pièces du régulateur de niveau Mouse doivent faire l'objet de vérifications périodiques.

- Micro interrupteur : 20(8)A 250V - **26(10)A 250V - 10(6)A 400V**
- Longueur variable de l'arbre*
- Différents accessoires pour connexions disponibles*
- Profondeur max : 15m
- **Breveté**

*page suivante



Вертикальный регулятор уровня, оптимально подходящий для применения в малых пространствах, в которых обычные поплавки не могли бы перемещаться. Позволяет пользователю отрегулировать по собственному желанию минимальный и максимальный уровень, смещая поплавки, прикрепленные к валу. Помимо этого, можно выбрать валы с разной длиной.

Подходит для контроля уровня в установках со сточными незагрязненными водами, мутными водами, техническими и химически загрязненными водами.

Для регулятора уровня Mouse требуется периодическая проверка компонентов.






- Микровыключатель: 20(8)А 250V - **26(10)A 250V - 10(6)A 400V**
- Регулируемая длина оси*
- Различные комплектующие для соединений*
- Макс. глубина: 15 м
- **Запатентовано**

*следующая страница





100% made in Italy



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Cavo - Cable - Cable - Câble - Кабель

H07 RN-F 3G1 - Ø 8,8mm
H05 RN-F 3X1 - Ø 7,5mm
H07 RN8-F 3G1 - Ø 8,8mm
H07 RN-F 3G1 oil resistant - Ø 8,8mm

Corpo - Casing - Cuerpo - Corps - Корпус

Polipropilene - Polypropylene
Polipropileno - Polypropylène
Полипропилен

Passacavo - Grommet
Pasacable - Passe-câble
Кабельный сальник

EPDM

Soffietto - Accordion

Fuelle - Soufflet Accordéon
Сильфон

EPDM

Alimentazione - Power Supply

Alimentación - Alimentation électrique

Электропитание

20(8)A 250V - 26(10)A 250V
10(6)A 400V

Profondità max - Max depth

Máx. profundidad - Profondeur max

Макс. глубина

15 m - 49 ft

Temperatura - Temperature

Temperatura - Température

Температура

max.+60°C (+140°F)

Grado di protezione - Protection Grade

Grado de protección - Degré de protection

Класс защиты

IP 68

Classe - Class - Clase - Classe - класс

I

OMOLOGAZIONI
CERTIFICATION
CERTIFICACIONES
HOMOLOGATIONS
СЕРТИФИКАЦИЯ


CE - TÜV

Cavo - Cable - Cable - Câble - Кабель


H07 RN-F - H05 RN-F
H07 RN8-F
H07 RN-F oil resistant




FISSATO ALLA POMPA
ATTACHED TO THE PUMP
FIJADO A LA BOMBA
FIXÉ À LA POMPE
ПРИКРЕПЛЕН К НАСОСУ



Svuotamento - Emptying - Vaciado - Vidange - Опорожнение



Riempimento - Filling - Llenado - Remplissage - Наполнение



SPINA INTERMEDIA SCHUKO
SCHUKO PIGGY BACK PLUG
ENCHUFE SCHUKO INTERMEDIO
FICHE INTERMÉDIAIRE SCHUKO
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ РОЗЕТКА SCHUKO

