



VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI

- Membrana resistente a picchi di 130°
- Pressione di precarica 2,5 bar

EXPANSION VESSELS FOR SOLAR SYSTEMS

- Membrane resistant to peaks of 130°
- Pre charge pressure 2,5 bar

SOLAR VAREM CE		-10 +130 °C	Modello	Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
			Item	Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
					lt	bar	inch	mm	m ³	n.
			LR S 5	R80052**S000000	5	**	3/4"	160x325	0.020	210
			LR S 8	R80082**S000000	8	**	3/4"	200x330	0.031	144
			LR S 12	R80122**S000000	12	**	3/4"	270x310	0.024	72
			LR S 18	R80182**S000000	18	**	3/4"	270x415	0.034	56
			LR S 25	R80252**S000000	25	**	3/4"	290x460	0.041	63
			LR S 40	R80402**S000000	40	**	3/4"	320x580	0.066	36

**Configurazioni:

41. flangia in acciaio inox aggraffata, membrana fissa, colore rosso, pressione massima 8 bar
 48. flangia in acciaio inox aggraffata, membrana fissa, colore bianco, pressione massima 8 bar
 86. flangia in acciaio inox avvitata, membrana sostituibile, colore rosso, pressione massima 10 bar

**Configurations:

41. stainless steel crimped flange, fixed membrane, red color, max pressure 8 bar
 48. stainless steel crimped flange, fixed membrane, white color, max pressure 8 bar
 86. stainless steel screwed flange, replaceable membrane, red color, max pressure 10 bar

SOLAR VAREM CE		-10 +130 °C	Modello	Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
			Item	Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
					lt	bar	inch	mm	m ³	n.
			LR SV 50	R8050281S4000000	50	10	3/4"	380x620	0.104	25
			LR SV 60	R8060281S4000000	60	10	3/4"	380x670	0.116	20
			LR SV 80	R8080281S4000000	80	10	3/4"	450x650	0.135	20
			LR SV 100	R8100381S4000000	100	10	1"	450x730	0.173	15
			LR SV 150	R8150481S4000000	150	10	1 1/2"	554x810	0.265	8
			LR SV 200	R8200481S4000000	200	10	1 1/2"	554x988	0.324	8
			LR SV 300	R8300481S4000000	300	10	1 1/2"	624x1160	0.481	6
			LR SV 500	R8500481S4000000	500	8	1 1/2"	775x1250	1.126	1

Flangia in acciaio inox avvitata, membrana sostituibile, colore rosso

Stainless steel screwed flange, replaceable membrane, red color

SOLAR VAREM CE



PREVASO SOLARE - SOLAR PRE-TANK							
Modello	Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
Item	Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
		lt	bar	inch	mm	m ³	n.
LR SI 12	RX01200000000000	12	10	3/4" M + 3/4" F	270x320	0.024	72
LR SI 18	RX01800000000000	18	10	3/4" M + 3/4" F	270x417	0.034	56

Serbatoio a doppio raccordo senza membrana

Double connection tank without membrane